

製品名:【Sample】

[成分情報]	成分	CAS No.	濃度範囲(%)	国連番号	: UN1263
	トルエン	108-88-3	45~55	国連輸送名)	: 塗料又は塗料関連物質
	スレン	100-42-5	45~55	国連分類	: 3(引火性液体)
				容器等級	: II
				応急措置指針番号	: 128
				内容量	: 1kg

危険



※使用前には安全データシート(SDS)を必ずお読み下さい。

危険有害性情報:

- H225:引火性の高い液体及び蒸気
- H332:吸入すると有害(蒸気)
- H315:皮膚刺激
- H319:強い眼刺激
- H341:遺伝性疾患のおそれの疑い
- H350:発がんのおそれ
- H360:生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
- H362:授乳中の子に害を及ぼすおそれ
- H370:臓器(中枢神経系)の障害
- H335:呼吸器への刺激のおそれ
- H336:眠気又はめまいのおそれ
- H372:長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(中枢神経系、腎臓、末梢神経系、聴覚器、視覚器、呼吸器系、肝臓)の障害
- H400:水生生物に非常に強い毒性
- H411:長期継続的影響によって水生生物に毒性

注意書き:

[安全対策]

- P210:熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
- P233:容器を密閉しておくこと。
- P240:容器を接地しアースをとること。
- P241:防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。
- P242:火花を発生させない工具を使用すること。
- P243:静電気放電に対する予防措置を講ずること。
- P280:保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- P261:粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
- P271:屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
- P264:取扱い後は手及び眼をよく洗うこと。
- P201:使用前に取扱説明書を入手すること。
- P202:全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- P260:粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- P263:妊娠中及び授乳期中は接触を避けること。
- P270:この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- P273:環境への放出を避けること。

[応急措置]

- P303+P361+P353:皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。
- P370+P378:火災の場合:消火するために粉末、二酸化炭素、乾燥砂、泡、水噴霧を使用すること。
- P304+P340:吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- P312:気分が悪いときは、医師に連絡すること。
- P302+P352:皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。
- P332+P313:皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。
- P362+P364:汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
- P305+P351+P338:眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- P337+P313:眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。
- P308+P313:ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。
- P308+P311:ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。
- P314:気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。
- P391:漏出物を回収すること。

[保管]

- P403+P235:換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
- P405:施錠して保管すること。
- P233:容器を密閉しておくこと。

[廃棄]

- P501:内容物/容器を国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。

消防法 : 危険物 第4類 第1石油類(非水溶性)(指定数量 200リットル) 危険等級II 「火気厳禁」

会社名 : AAA 株式会社

住所 :

電話番号 :